

H19

Endüstriyel El Terminali



GSM/GPRS/EDGE

GPS Alıcı

MiniSD I/O

1D / 2D Barkod Okuyucu



**HEM KÜÇÜK, HEM DAYANIKLI,
HEM DE ÇOK BECERİKLİ**

Küçük Boyutlu, Çok Hafif



Opticon H19'u cebinizde taşıyın! 6,23(G)×14,08(Y)×2,55(D) cm boyut ve 195 Gr.lık ağırlığı ile sadece bir cep telefonu kadar!

İmza Yakalama ve El Yazısı Tanıma



H19'un 2.8" lik yatay ve dikey kullanılabilen dokunmatik ekranı sayesinde müşteri imzalarını ve notlarınızı el terminalinize alabilirsiniz.

Dahili GPS, Barkod Okuyucu



Opticon H19 , 1D Lazer ve 2D Imager teknoloji barkod okuyucu seçenekleri ile her türlü uygulamaya, her türlü ihtiyaca uygundur.

GPS Alıcısı sayesinde uydu üzerinden konum bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Dayanıklı Tasarım ve IP54 Standartı



Opticon H19 küçük boyutları ve hafifliği yanında özel tasarımı gövdesi sayesinde IP54 seviyesinde toz ve sudan korum sağlar. 1.2 metreden beton zemine düşmelere karşı dayanıklıdır.

Gelişmiş Yazılım Desteği ve Windows Mobile 6 Pro



Opticon H19, yeni mobil yazılım platformu olan Windows Mobile 6 Pro İşletim Sistemi ile sunulmaktadır. Telefon yazılımı ile bir telefon gibi kullanılabilir, mobil ofis programları sayesinde word, excel ve powerpoint dosyalarınızı çalıştırabilirsiniz.

Gelişmiş Kablosuz Bağlantı Teknolojileri



Sahip olduğu GSM/GPRS/EDGE bağlantısı sayesinde cep telefonu olarak kullanılabilir, ayrıca her yerden internete ulaşabilir ve veri aktarımı yapabilirsiniz. Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri ile her türlü uygulamada kullanılabilir.

+ Ürün Özellikleri

Çalışma

- * İşlemci: Samsung® S3C2440A 400 Mhz
- * İşletim Sistemi: Windows Mobile 6 Professional
- * Yazılım: Excel Mobile, Powerpoint Mobile, Word Mobile, Internet Explorer, Active Sync, Internet Sharing, Pocket MSN , Telefon Yazılımı, Opticon Tarayıcı Uygulamaları

Hafıza

- * FlashROM: 512 MB
- * RAM: 64 MB SDRAM
- * Genişleme: Kullanıcı Erişimli miniSD

Ekran

- * Tip: TFT Dokunmatik Ekran
- 16-Bit Renk, Ayarlanabilen Arka Işık
- * Ebat: 2.8" , 240x320 Piksel
- * Mod: Dikey/Yatay

Çalışma Göstergeleri

- * Görsel: 2 Led (Kırmızı /Turuncu/Yeşil/Mavi)
- * Sesli Uyarı : Hoparlör
- Titreşimli Uyarı

Çalışma Tuş Takımı

- * Arkadan Aydınlatmalı Toplam 24 Tuş
- * 12 Numerik Tuş, 5 Navigasyon Tuşu
- * 1 Fonksiyon Tuşu, 1 Backspace Tuşu,
- * 1 Açma/Kapama Tuşu, 2 Telefon Tuşu,
- 2 Özel Tuş, 2 Barkod Okuma Tuşu,

Bağlantı & İletişim

- * USB : mini USB Ver.1.1 Client
- * Bluetooth: Versiyon 1.2
- * W-LAN : 802.11b/g,
- GSM/GPRS/Edge : Quad Band, 850/900/1800/1900 , GSM Class12 , Edge Class 10
- GPS: NMEA 0183, SIRF Star III, 57.6 kbps
- * Ses : Hoparlör ve Mikrofon (Mono), Kullaklık Bağlantısı (Stereo)
- * Genişleme Yuvası : Kullanıcı Erişimli miniSD I/O

Güç

- * Şarj Edilebilir Batarya: Li-ION Polymer 4.2V 1580 mAh
- *Geniş Kapasiteli Batarya: Opsiyonel 4.2V 2600 mAh
- * Backup Bataryası : Lityum Şarj Edilebilir
- * Çalışma Süresi : Konuşma Süresi , Bekleme Süresi 150 Saate Kadar
- * Şarj Metodu: Güç Kablosu ile , USB Kablo ile, Araç Şarj Adaptörü ile, Şarj Kızağı CRD19 ve Yedek Batarya Yuvası ile
- * Batarya Şarj Süresi: Güç Kablosu ile 4 Saat (Standart) 8 Saat (Geniş Batarya), US Kablo ile 6 Saat (Standart) 12 Saat (Geniş Batarya)

Barkod Okuma

- * 1D Lazer Barkod Okuyucu veya
- * 2D Imager Barkod Okuyucu Seçenekleri

Dayanıklılık

- * Çalışma Isısı: -10°C den + 50°C
- * Depolama Isısı: -20°C den +60°C
- * Çalışma Nemi Oranı: 5-80 %
- * Düşme Testi: 1.2m Beton Yüzeğe Düşme
- * Koruma Oranı: IP54

Uyumluluk & Güvenlik

- * CE, FCC,VCCI, PTCRB, GCF, RoHS, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDA CDRH Class II

Fiziksel Ölçüler

- * Ölçüler (genişlik, yükseklik, derinlik) 62.3x140.8x25.5 mm
- * Ağırlık: 195 gr.(standart batarya ile)
- * Kasa Rengi: Siyah

Aksesuarlar



Şarj Adaptörü 5V1.A




Araç Şarj Adaptörü



Standart Kapasiteli Li-Ion Polymer Batarya 4.2V 1580 mAh



Standart Kapasiteli Li-Ion Polymer Batarya 4.2V 2600 mAh



El Kayışı



4 Yuvalı Şarj ve Veri Aktarım Kızağı



Stylus Kalem



Bel Askılı Deri Koruma Kılıfı



Araç Montaj Kiti



Şarj ve Veri Aktarım Kızağı



Mobit Bilişim Elektronik ve Kontrol Sistemleri Dış Tic.A.Ş.

OPTICON TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Perpa Ticaret Merk. A blok Kat: 12 No: 1819-1820
60270 Okmeydanı - İST./ Tel: 0212 210 32 32
Fax: 0212 210 94 18 - www.mobit.com.tr
E-mail: mobit@mobit.com.tr

OPTICON
www.opticonelterminali.com